

GARY FISHER BICYCLE COMPANY 1992: NELL'ANNO DELL'ALEMBIC

GARY FISHER



MR. GARY FISHER



LA BICI CHE HA FATTO STORIA



ALEMBIC SH M 900



COLORI: Rosso.

MISURE: 16", 18", 20".

TELAIO:

Disegno Fisher con triangolo centrale in fibra di carbonio - parte posteriore ammortizzata.

FORCELLA: Rock Shox II Evolution.

SERIE STERZO:

Tange Fisher Evolution in lega nero.

GUARNITURA:

Shimano FC-M900 DEORE XTR.

MOVIMENTO CENTRALE:

Fisher - perno 128 mm.

PEDALI: Shimano PD-M737 DEORE XTR.

CATENA: Shimano CN-7401 DURA ACE.

DERAGLIATORE ANT.:

Shimano FD-M901 DEORE XTR.

DERAGLIATORE POST.:

Shimano RD-M900 DEORE XTR.

MANETTINI:

Shimano ST-M900 8V DEORE XTR.

BARRA MANUBRIO:

Sameness Fisher in lega.

PIPA: Fisher Evolution super leggera.

FRENI:

Shimano BR-M900 ant. / Pro Stop Disk post.

LEVE FRENO:

Shimano ST-M900 DEORE XTR.

MOZZO ANT.: Disegno Fisher 28.

MOZZO POST.: Disegno Fisher 32

RUOTA LIBERA: Disegno Fisher 12-28

CERCHI: Araya 26" - 28 ant. / 32 post.

GOMME: Fisher Victoria

SELLA: Fisher Trail Tail

CANOTTO REGGI SELLA:

Nitto 31.6 argento.



COLORI: Bluette metallizzato.
MISURE: 16", 18", 20".
TELAIO: Disegno Fisher con tubi a doppio rinforzo in alluminio 7005.
FORCELLA: Rock Shox II Evolution.

SERIE STERZO:

Tange Fisher Evolution in lega nero.

GUARNITURA:

Shimano FC-M730 SG DEORE XT
sugino XP 46-36-24.

MOVIMENTO CENTRALE:

Fisher sigillato su cuscinetti.

PEDALI: Shimano PD-M735.

CATENA: Shimano CN-HG 91.

DERAGLIATORE ANT.:

Shimano FD-M735 DEORE XT.

DERAGLIATORE POST.:

Shimano RD-M735 SGS DEORE XT.

MANETTINI:

Shimano sl-m732 DEORE XT II.

BARRA MANUBRIO:

Sameness Fisher in lega.

PIPA: Fisher Evolution Control Tech 6060.

FRENI:

Dia Compe 486 ant. / Pro Stop Disc post.

LEVE FRENO: Dia Compe SS 7.

MOZZO ANT.: Disegno Fisher 32.

MOZZO POST.:

Disegno Fisher Tandem 32 8V.

RUOTA LIBERA: Disegno Fisher 8V 12-28;

CERCHI: Araya RM400 - 32 argento.

GOMME: Fisher Dusttrax Kevlar.

SELLA: Viscount Fisher Trail Tail Pelle.

CANOTTO REGGI SELLA:

Nitto 31.6 argento.

RS 1 SH 735 - STM 095



PROCALIBER FISHER *Team* SHIMANO XTR



COLORI: Blu notte, nero opaco, tricolore Fisher Team.
MISURE: 16", 18", 19", 20".
TELAIO: Nuovo disegno Fisher extraleggero ed extralargo.
FORCELLA: Fisher Evolution.
SERIE STERZO: Fisher Evolution Tange superleggero in lega nera.
GUARNITURA:
Shimano FC-M900 DEORE XTR.
MOVIMENTO CENTRALE: Fisher - perno 113 mm. - cuscinetti distanziati 80 mm.
PEDALI: Shimano PD-M737 DEORE XTR.
CATENA: Shimano CN-7401 DURA ACE.
DERAGLIATORE ANT.: Shimano FD-M 900 DEORE XTR.
DERAGLIATORE POST.:
Shimano RD-M 900 DEORE XTR.
MANETTINI:
Shimano ST-M 900 8 v. DEORE XTR.
BARRA MANUBRIO:
Sameness Fisher in lega.
PIPA: Fisher Evolution super leggera.
FRENI : Shimano BR-M 900 DEORE XTR.
LEVE FRENO:
Shimano ST-M 900 DEORE XTR.
MOZZO ANT.:
Shimano HB-M 900-32 DEORE XTR.
MOZZO POST.:
Shimano FH-M 900-32 DEORE XTR.
RUOTA LIBERA: Shimano
CS-M 900 8 v. 12 - 28 DEORE XTR.
CERCHI:
Mavic M 231-32 - Argento Andodizzato.
GOMME: Fisher Grasstrax Kevlar 26x1.9.
SELLA: Avocet Racing Fisher.
CANOTTO REGGI SELLA:
Nitto argento 28.6x350 mm.

Disponibile:
PROCALIBER FISHER TEAM SHIMANO XT - SLM 732



COLORI: Nero opaco.
MISURE: 15.5", 17.5", 19", 20.5".
TELAIO:

Disegno Fisher tubi in ALL. 7005;
forgiatura ai terminali.

FORCELLA: True Temper rinforzata;
forgiatura terminale spade.

SERIE STERZO:

Tange SL Fisher Evolution in lega nera.

GUARNITURA:

Shimano FC-M730 SG DEORE XT.

MOVIMENTO CENTRALE:

Fisher - perno 128 mm.

cuscinetti distanziati 88 mm.

PEDALI: Shimano PD-M737 DEORE XT.

CATENA: Shimano CN-HG 91.

DERAGLIATORE ANT.:

Shimano FD-M735 DEORE XT.

DERAGLIATORE POST.:

Shimano RD-M735 SGS DEORE XT.

MANETTINI:

Shimano SL-M732 DEORE XT II.

BARRA MANUBRIO:

Sameness Fisher in lega.

PIPA: Sameness Evolution Fisher
super leggero CR-MO.

FRENI:

Shimano Cantilevers BR-M734 DEORE XT.

LEVE FRENO:

Shimano BL-M733 (due dita) DEORE XT II.

MOZZO ANT.:

Shimano HB-M730 Q-32 DEORE XT.

MOZZO POST.:

Shimano FH-M732 Q-32 DEORE XT.

RUOTA LIBERA: Shimano

CS-HG90 7V HG 13-30 DEORE XT.

CERCHI:

Araya RM-400 PRO-32 argento anodizzato.

GOMME: Fisher Crasstrax Kevlar 26x1.9.

SELLA: Viscount Fisher Trail Tail.

CANOTTO REGGI SELLA: Lee-Chi Fisher
nero anodizzato - 31.6x350 mm.

CR 7 SHIMANO XT - SLM 732 - PDM 737



MT TAM RS II SHIMANO XT - STM 095



COLORI: Azzurro metallizzato.
MISURE: 16", 18", 19", 20".
TELAIO:
Nuovo disegno Fisher Tange Prestige.
FORCELLA: Rock-Shox II magnesio SL.
SERIE STERZO:
Fisher Evolution in lega super leggera.
GUARNITURA:
Shimano FC-M730 SG DEORE XT.
MOVIMENTO CENTRALE:
Fisher perno 128 mm.
PEDALI: Shimano PD-M735 DEORE XT.
CATENA: Shimano CN-HG 90.
DERAGLIATORE ANT.:
Shimano FD-M735 DEORE XT.
DERAGLIATORE POST.:
Shimano RD-M735 DEORE XT.
MANETTINI:
Shimano ST-M 095 DEORE XT.
BARRA MANUBRIO: Fisher lega.
PIPA: Fisher Evolution in lega.
FRENI:
Shimano Cantilevers BR-M734 DEORE XT.
LEVE FRENO:
Shimano BL-M 095 DEORE XT.
MOZZO ANT.:
Shimano HB-M730-32 DEORE XT.
MOZZO POST.:
Shimano FH-M732-32 DEORE XT.
RUOTA LIBERA:
Shimano CS-HG90 7V HG 13-30.
CERCHI: Araya RM-17-32 argento.
GOMME: Fisher Fattrax 2.2 Kevlar.
SELLA: Fisher velo Trail Tail.
CANOTTO REGGI SELLA:
Nitto argento - 28.6x350 mm.



COLORI: Rosso, giallo, nero neon Fisher.
MISURE: 16", 18", 19", 20".
TELAIO: Nuovo disegno Fisher Tange prestige extra leggero ed extra largo.
FORCELLA: Fisher Evolution Tange.
SERIE STERZO: Fisher Evolution Tange superleggero in lega nera.
GUARNITURA:
Shimano FC-M730 SG DEORE XT.
MOVIMENTO CENTRALE:
Fisher - perno 124 mm.
PEDALI: Shimano PD-M735 DEORE XT.
CATENA: Shimano CN-HG 90.
DERAGLIATORE ANT.:
Shimano FD-M735 DEORE XT.
DERAGLIATORE POST.:
Shimano RD-M735 DEORE XT.
MANETTINI:
Shimano ST-M 095 DEORE XT.
BARRA MANUBRIO: Fisher lega.
PIPA: Fisher Evolution.
FRENI:
Shimano Cantilevers BR-M734 DEORE XT.
LEVE FRENO:
Shimano BL-M 095 DEORE XT.
MOZZO ANT.:
Shimano HB-M730-32 DEORE XT.
MOZZO POST.:
Shimano HB-M730Q-32 DEORE XT.
RUOTA LIBERA:
Shimano CS-HG90 7V - HG-13-30.
CERCHI: Araya RM-17-32 nero anodizzato.
GOMME: Megabyte 2.1.
SELLA: Fisher Trail Tail.
CANOTTO REGGI SELLA:
Nitto argento - 28.6x350 mm.

PROCALIBER SHIMANO XT - STM 095



CR - 7 FISHER *Team* SHIMANO XT



COLORI: Nero opaco.
MISURE: 15.5", 17.5", 19", 20.5".
TELAIO:
disegno Fisher con tubi in ALL. 7005.
FORCELLA: Fisher Evolution.
SERIE STERZO:
Fisher Evolution Tange in lega nera.
GUARNITURA:
Shimano FC-M730 SG DEORE XT
MOVIMENTO CENTRALE:
Fisher Evolution.
PEDALI: Shimano PD-M735 DEORE XT.
CATENA: Shimano CN-HG 91.
DERAGLIATORE ANT.:
Shimano FD-M 735 DEORE XT.
DERAGLIATORE POST.:
Shimano RD-M 735 DEORE XT.
MANETTINI:
Shimano ST-M 092 A DEORE XT.
BARRA MANUBRIO: Fisher lega ALL. 7005.
PIPA: Fisher Evolution in lega.
FRENI :
Shimano Cantilevers BR-M 734 DEORE XT.
LEVE FRENO:
Shimano BL-M 092 A DEORE XT.
MOZZO ANT.:
Shimano HB-M 730-32 DEORE XT.
MOZZO POST.:
Shimano FH-M 732-32 DEORE XT.
RUOTA LIBERA:
Shimano CS-HG 90 7 V HG13-30.
CERCHI: Araya RM 400 PRO-32
Argento Andozzato.
GOMME: Fisher Fatrax 2.2 Kevlar
SELLA: Viscount Fisher Trail Tail.
CANOTTO REGGI SELLA:
Kalloy Nero 31.6x350 mm.



COLORI: Naturale
MISURE: 16", 18", 20".
TELAIO: Titanio Sandvik 3-2.5 naturale.
FORCELLA: Tange
SERIE STERZO:
Fisher Evolution in lega Tange nera.
MOVIMENTO CENTRALE:
Fisher sigillato su cuscinetti
perno in titanio 128 mm.
fissaggio pedivella in titanio.

TELAIO PROMETHEUS SL TITANIO



TELAIO PROMETHEUS RS II TITANIO

COLORI: Naturale
MISURE: 16", 18", 20".
TELAIO: Titanio Sandvik 3-2.5 naturale
geometria per Rock Shox.
FORCELLA: Rock Shox II.
SERIE STERZO:
Fisher Evolution in lega Tange nera.
MOVIMENTO CENTRALE:
Fisher sigillato su cuscinetti
perno in titanio 128 mm.
fissaggio pedivella in titanio.



MONTARE SL FISHER *Team* SHIMANO DX

COLORI: Fondo nero

con sfumatore di blu metallizzato

MISURE: 14.5", 16", 18", 20".

TELAIO: Tubatura Tange SL rinforzata

Forcellino posteriore rialzato.

FORCELLA: Fisher Evolution CR-MO

con terminale forgiato.

SERIE STERZO:

Fisher Evolution in lega nera.

GUARNITURA:

Shimano FC-MT 60 SG DEORE DX

MOVIMENTO CENTRALE: Fisher Evolution.

PEDALI: Novo disegno Fisher.

CATENA: Shimano CN-HG 70.

DERAGLIATORE ANT.:

Shimano FD-M 651 DEORE DX.

DERAGLIATORE POST.:

Shimano RD-M 650 DEORE DX.

MANETTINI:

Shimano ST-M 071 DEORE DX.

BARRA MANUBRIO: Fisher in lega.

PIPA: Fisher Evolution in CR-MO.

FRENI:

Shimano Cantilevers BR-M 650 DEORE DX.

LEVE FRENO:

Shimano BL-M 071 DEORE DX.

MOZZO ANT.:

Shimano HB-M 650-32 DEORE DX.

MOZZO POST.:

Shimano FH-M 650-32 DEORE DX.

RUOTA LIBERA:

Shimano CS-HG 70 7V HG 13-30.

CERCHI:

Araya RM 20-32 Argento Anodizzato.

GOMME: Fisher Fatrax .

SELLA: Viscount Fisher Trail Tail.

CANOTTO REGGI SELLA:

Kalloy - 28.6x350 mm.

Disponibile:

MONTARE SL FISHER TEAM SHIMANO XT



MONTARE SHIMANO DX - SLMT 62 - PDM 525



COLORI: Grigio metallizzato - rosso.
MISURE: 14.5", 16", 18", 20".
TELAIO: Tubatura Tange rinforzata 4130 speciale tubo sella piegato in acciaio forcellino posteriore rialzato - CR-MO.
FORCELLA: Fisher Evolution.
SERIE STERZO:
Fisher Evolution in lega nera.
GUARNITURA:
Shimano FC-MT 60 SG DEORE DX
MOVIMENTO CENTRALE: Fisher - perno 128 mm. - cuscinetti distanziati 88 mm.
PEDALI: Shimano PD-M 525 DEORE DX.
CATENA: Shimano CN-HG 70.
DERAGLIATORE ANT.:
Shimano FD-M 651 DEORE DX.
DERAGLIATORE POST.:
Shimano RD-M 650 DEORE DX.
MANETTINI: Shimano SL-MT 62 DEORE II.
BARRA MANUBRIO:
Sameness Fisher in lega.
PIPA: Sameness Evolution Fisher CR-MO.
FRENI :
Shimano Cantilevers BR-M 650 DEORE DX.
LEVE FRENO:
Shimano BL-MT 63 due dita DEORE II.
MOZZO ANT.:
Shimano HB-M 650-32 DEORE DX.
MOZZO POST.:
Shimano FH-M 650-32 DEORE DX.
RUOTA LIBERA:
Shimano CS-HG 70 7V HG 13-30.
CERCHI:
Araya RM 20-32 Argento Anodizzato.
COMME: Fisher Switchbax 26x1.9.
SELLA: Viscount Fisher Trail Tail.
CANOTTO REGGI SELLA: Lee-Chi Fisher nero anodizzato - 28,6x350 mm.



MIRAGE SHIMANO DEORE - STM 090

COLORI: Rosso, blu.

MISURE: 14.5", 16", 18", 20".

TELAIO: Tubatura Tange rinforzata 4130

speciale tubo sella piegato in acciaio

forcellino posteriore rialzato - CR-MO.

FORCELLA: Fisher Evolution

con terminali forgiati - CR-MO.

SERIE STERZO: Fisher Evolution YST

acciaio nero 707 SBW.

GUARNITURA:

Shimano FC-M 550 Super Glide DEORE LX

MOVIMENTO CENTRALE:

Fisher - perno 128 mm.

cuscinetti distanziati 88 mm.

PEDALI: Victor Fisher.

CATENA: Shimano CN-HG 70.

DERAGLIATORE ANT.:

Shimano FD 651 Modificato.

DERAGLIATORE POST.:

Shimano RD M550 SGS DEORE LX.

MANETTINI:

Shimano ST-M 090 DEORE XT.

BARRA MANUBRIO:

Sameness Fisher in lega.

PIPA: Sameness Evolution Fisher CR-MO.

FRENI :

Shimano Cantilevers BR-M 650 DEORE DX.

LEVE FRENO:

Shimano BL-M 090 DEORE XT.

MOZZO ANT.:

Shimano HB-M 550 Q-32 DEORE LX.

MOZZO POST.:

Shimano FH-HG 550 Q-32 DEORE LX.

RUOTA LIBERA:

Shimano CS-HG 70 7V HG 13-30.

CERCHI:

Araya CV7-32 Argento Anodizzato.

GOMME: Fisher Switchbox 26x1.9.

SELLA: Avocet Racing Fisher.

CANOTTO REGGI SELLA:

Lee-Chi Fisher argento - 28.6x350 mm.



TASSAJARA SHIMANO 400 LX



COLORI: Nero Jet.
MISURE: 16", 18", 19", 20".
TELAIO: CR-MO Molibdeno - Tubi 4130.
FORCELLA:
Fisher Evolution Terminali Forgiati.
SERIE STERZO: Fisher Evolution YST
acciaio nero 707 SBW.
GUARNITURA: Shimano FC-M 400 400 LX
MOVIMENTO CENTRALE:
Fisher - sistema inglese da 73 mm.
PEDALI: Hung Kuang Victor Fisher.
CATENA: Shimano CN-HG 50.
DERAGLIATORE ANT.:
Shimano FD-M 400 31.8 - 400 LX.
DERAGLIATORE POST.:
Shimano RD M400 SGS - 400 LX.
MANETTINI:
Shimano ST-M 050 S STI - 400 LX.
BARRA MANUBRIO:
Sameness Fisher in lega.
PIPA: Sameness Fisher Evolution CR-MO.
FRENI :
Shimano Cantilevers BR-N 501 - 400 LX.
LEVE FRENO:
Shimano ST-M 050S STI (due dita) 400 LX.
MOZZO ANT.:
Shimano HB-RM 50 Q-36 400 LX.
MOZZO POST.:
Shimano FH-HG 50 Q-36 400 LX.
RUOTA LIBERA:
Shimano CS-HG 50 7V HG 13-30.
CERCHI:
Araya VP20-36 - argento anodizzato.
GOMME: Fisher Switchbax 26x1.9.
SELLA: Avocet Racing Fisher.
CANOTTO REGGI SELLA:
Lee-Chi Fisher argento - 28.6x350 mm.



COLORI: Rosso, bianco, nero, blu.

MISURE: 16.5", 18", 20".

TELAIO: CR-MO Molibdeno

Tubi Calibrati ad alta tensione

Terminali forgiati.

FORCELLA:

CR-MO Molibdeno - Terminale Forgiato.

SERIE STERZO: Fisher Evolution YST

acciaio nero 707 SBW.

GUARNITURA:

Shimano FC-M 202 SG - 200 GS STI.

MOVIMENTO CENTRALE:

Fisher - sistema inglese 68 mm.

PEDALI: Wellgo Fisher.

CATENA: Shimano CN-HG 50.

DERAGLIATORE ANT.:

Shimano FD-M 201 - 200 GS STI.

DERAGLIATORE POST.:

Shimano RD M200 SGS - 200 GS STI.

MANETTINI:

Shimano ST-M 020 - 200 GS STI.

BARRA MANUBRIO:

Sameness Fisher ATB 268.

PIPA: Sameness Fisher Evolution ATB - 9.

FRENI :

Shimano Cantilevers BR-M 201 - 200 GS STI.

LEVE FRENO:

Shimano BL - M 201 - 200 GS STI.

MOZZO ANT.:

Shimano HB-RM 50 Q-36 200 GS STI.

MOZZO POST.:

Shimano FH-HG 20 Q-36 400 LX.

RUOTA LIBERA:

Shimano CS-HG 50 7V HG 13-30.

CERCHI:

Araya VP20-36 - argento anodizzato.

GOMME: Fisher Switchbox 26x1.9.

SELLA: Fisher Viscount.

CANOTTO REGGI SELLA:

Lee-Chi Fisher argento - 28,6x350 mm.

K-FISH SHIMANO 200 GS STI



GEOMETRIE FISHER 1992

RS 1

A	B	C	D	E	F	G	H
SIZE	HEAD ANGLE	SEAT ANGLE	TOP TUBE LENGTH	CHAINSTAY LENGTH	B.B. HEIGHT	WHEELBASE	FORK OFFSET
16"	71.5	73.5	22.5	16.9	11.7	41.4	1.6
18"	71.5	73.5	23	16.9	11.7	41.9	1.6
20"	71.5	73.5	23.75	16.9	11	42.7	1.6

PROCALIBER

A	B	C	D	E	F	G	H
SIZE	HEAD ANGLE	SEAT ANGLE	TOP TUBE LENGTH	CHAINSTAY LENGTH	B.B. HEIGHT	WHEELBASE	FORK OFFSET
16"	71	74	21.8	16.5	11.6	40.3	1.3
18"	71.5	74	22.2 <i>56,388</i>	16.5	11.6	40.7 <i>103,378</i>	1.5
19" <i>48,26</i>	71.5	73.5	22.9 <i>58,166</i>	16.5 <i>41,91</i>	11.7 <i>29,718</i>	41.1 <i>104,396</i>	1.5 <i>3,81</i>
20"	71.5	73.5	23.5	16.5	11.7	41.7	1.5

CR 7


A	B	C	D	E	F	G	H
SIZE	HEAD ANGLE	SEAT ANGLE	TOP TUBE LENGTH	CHAINSTAY LENGTH	B.B. HEIGHT	WHEELBASE	FORK OFFSET
15.5"	70	73	21.3	16.75	11.7	40.35	1.75
17.5"	70	73	21.8	16.75	11.8	41	1.75
19"	70.5	72.5	22.5	16.75	11.8	41.25	1.75
20.5"	70.5	72.5	23	16.75	11.8	41.8	1.75

MT TAM

A	B	C	D	E	F	G	H
SIZE	HEAD ANGLE	SEAT ANGLE	TOP TUBE LENGTH	CHAINSTAY LENGTH	B.B. HEIGHT	WHEELBASE	FORK OFFSET
16"	70	73	21.30	16.75	11.8	39.9	1.6
18"	70	73	21.85	16.75	11.9	40.5	1.6
20"	70.5	72.5	23	16.75	11.9	41.3	1.6

A - altezza tubo verticale
 B - angolo tubo sterzo
 C - angolo tubo verticale
 D - lunghezza tubo orizzontale
 E - lunghezza tra centro movimento centrale e centro mozzo posteriore

F - distanza fra centro movimento centrale e il terreno quando la MTB è equipaggiata con coperture Fatrax 2.2
 G - distanza tra centro mozzo anteriore e centro mozzo posteriore
 H - incanalizzazione forcella
 * Misure centro-centro in pollici



GARY FISHER: LA STORIA DELLA MOUNTAIN BIKE

1974:
nasce un nuovo sport. Gary costruisce la prima bicicletta con copertoni 26x2.125, cambio a pollice, guarnitura tripla con pedivella extra-lunga, leve freno di motocicletta e canotto reggisella con sgancio veloce.

1976:
il 4'22" di Gary nella discesa del Repack è un record tuttora imbattuto. Gary si piazza quinto assoluto nei campionati nazionali di ciclocross e incomincia a fare e test per la rivista Bicycling.

1979:
lo sport si da un nome. Gary conia il termine "mountain bike". Vince il Tour di Klamath, una corsa su strada di 125 miglia e la Davis Double Century coprendo le 208 miglia in 9h 18'.

1980:
nasce un industria. Charly Kelly e Gary fondano una azienda chiamata Mountain Bikes. Gary vince la prima Peseda-to-Thesea e la prima Whiskey Town Downhill.

1983:
la Fisher Mountain Bikes crea un'altra innovazione nella nuova industria, la forcella Unicrown. Gary vince la prima Rockhopper, aprendo la strada ai suoi corridori che vinsero le sei gare successive.

1984:
la Fisher Mountain Bikes disegna la prima serie di Tubazioni Tange Prestige per MTB. La squadra Fisher vince la Whiskey Town, la Rockhopper, i Campionati Nazionali Norba, la Ross Stage Race e la Finale della Pacific States.

1985:
la Squadra Fisher vince per la seconda volta il Campionato Nazionale Norba. Gary disegna il doppio fermapiede, il copertone Fattrax e la forcella Unicrown Evolution.

1986:
Gary Fisher forma la prima scuola di MTB che diventa la più grande squadra di MTB nel mondo. Gary disegna il manubrio "Bulge".

1987:
Sara Ballantyne, atleta della Squadra Fisher, vince la medaglia d'oro ai primi Campionati Mondiali Norba per donne e Mike Kloser vince la medaglia d'argento negli uomini.

1988:
nasce la MTB tecnologicamente più avanzata: la Fisher CR 7. È la sintesi della grande esperienza di Gary nel disegno e dell'abilità di Cunningham nell'unire alluminio e chromoly.

1989:
Gary introduce lo sterzo Evolution che lui ha sviluppato per diminuire gli effetti di vibrazione sui terreni accidentati e Sara Ballantyne vince i Campionati Mondiali per il terzo anno consecutivo.

1991:
ora conosciuta come Gary Fisher Bicycle Company, Gary e la nuova azienda lanciano sul mercato una nuova serie di innovazioni come il manubrio anatomico, il nuovo disegno della Montare, la sella Trail Tail e le sospensioni.

1992:
è l'anno della RS1 con sospensioni anteriori e posteriori, del telaio in titanio prometheus, e di studi avanzati del telaio in carbonio con sospensioni anteriori e posteriori che prenderà il nome di ALEMBIC.

GEOMETRIE FISHER 1992

MONTARE - MIRAGE

A	B	C	D	E	F	G	H
SIZE	HEAD ANGLE	SEAT ANGLE	TOP TUBE LENGTH	CHAINSTAY LENGTH	B.B. HEIGHT	WHEELBASE	FORK OFFSET
16"	72	74	21.3	15.5	12	38.5	1.5
18"	72	73.5	22.4	15.5	12	39.5	1.5
20"	72	73.5	23.5	15.5	12	40.6	1.5

TASSAJARA - K-FISH


A	B	C	D	E	F	G	H
SIZE	HEAD ANGLE	SEAT ANGLE	TOP TUBE LENGTH	CHAINSTAY LENGTH	B.B. HEIGHT	WHEELBASE	FORK OFFSET
16"	70	73	21.30	16.75	11.7	40.4	1.75
18"	70	73	21.85	16.75	11.8	41	1.75
19"	70.5	72.5	22.5	16.75	11.9	41.25	1.75
20"	70.5	72.5	23	16.75	11.9	41.9	1.75

PROMETHEUS SL

A	B	C	D	E	F	G	H
SIZE	HEAD ANGLE	SEAT ANGLE	TOP TUBE LENGTH	CHAINSTAY LENGTH	B.B. HEIGHT	WHEELBASE	FORK OFFSET
16"	70.5	74.5	22	16.75	11.6	40.8	1.5
18"	71	74	22.75	16.75	11.6	41.75	1.5
20"	71.5	73.5	23.5	16.75	11.75	42	1.5

PROMETHEUS RS II

A	B	C	D	E	F	G	H
SIZE	HEAD ANGLE	SEAT ANGLE	TOP TUBE LENGTH	CHAINSTAY LENGTH	B.B. HEIGHT	WHEELBASE	FORK OFFSET
16"	70.5	74.5	22	16.75	11.6	40.8	1.5
18"	71	74	22.75	16.75	11.6	41.75	1.5
20"	71.5	73.5	23.5	16.75	11.75	42	1.5



- A - altezza tubo verticale
- B - angolo tubo sterzo
- C - angolo tubo verticale
- D - lunghezza tubo orizzontale
- E - lunghezza tra centro movimento centrale e centro mozzo posteriore

- F - distanza fra centro movimento centrale e il terreno quando la MTB è equipaggiata con coperture Fattrax 2.2
- G - distanza tra centro mozzo anteriore e centro mozzo posteriore
- H - incanalizzazione forcella
- * Misure centro-centro in pollici

ciclopool



SHIMANO

CATEYE

Panaracer

IMPORTATORE PER L'ITALIA **AKC** s.r.l.